■特長／用途
・角度測定（10秒/20秒切り替え）
・距離測定（1素子プリズム1000m測距、ピンポールプリズム約200m測距）

商品名	トータルステーション
メーカー	ニコン
型式	NST-10CHG
●望遠鏡部	
倍率	26×
最短合焦距離	1.0m
●測距部	
【測距範囲】	
ミニプリズム	40″/2mm
1素子プリズム	約15″/2mm
3素子プリズム	10′/2mm
※気象条件良好時〔視程が約40kmで、かげろうやもやがなく、曇った状態で風が適度にあるとき。	
【精度】	
通常モード	±（5mm+3ppm×D）
●測角部	
最小読取値	10″/20″切替式（水平・高度とも）
●各種機能	
基本性能	水平角、高度角、斜距離、水平距離、比高差、勾配（%）、バッテリー残量表示
重量	5.5kg（ハンドル・内部バッテリー含む）
使用時間	約7.3時間（100%充電、測距・測角連続使用、周囲温度20℃）

【標準構成品】
・ケース・本体・クイックチャージャーQ-70D・垂球・取扱説明書・ビニールカバー

商品名	トータルステーション
メーカー	ニコン
型式	DTM-S405C
●望遠鏡部	
像	正像
有効径	45mm
倍率	30×
最短合焦距離	1.3m
●測距部	
【測距範囲】	
1素子プリズム	2700mm
※気象条件良好時〔視程が約40kmで、かげろうやもやがなく、曇った状態で風が適度にあるとき。	
精度	精密距離モード（-10℃～+40℃の場合）　±（3mm+3ppm・D）
使用温度範囲	-20℃～+50℃
●測角部	
精度	5″以内（DIN 18723に準拠〔標準偏差〕）
最小読取値	5″/10″/20″切替式（水平・高度とも）
●各種機能	
基本性能	水平角、高度角、斜距離、水平距離、比高差、勾配（%）、バッテリー残量表示、レクチル/液晶表示照明
重量	6.5kg（シフト装置内蔵タイプ）（いずれも内部バッテリー含む）
使用時間	約5時間（測距・測角連続使用）

【標準構成品】
・ケース・本体・クイックチャージャーQ-70D・垂球・取扱説明書・ビニールカバー